

Farben und Lacke

Die wichtigsten Kriterien bei Farben und Lacken betreffen die Reduktion von flüchtigen organischen Verbindungen, die Vermeidung zweikomponentiger Reaktionslacke, den Ausschluss von Schwermetallen, chlororganischen Verbindungen, aromatischen Kohlenwasserstoffen und bestimmten gesundheits- oder umweltschädlichen Stoffen.

Leistungsbild Farben und Lacke

Die folgenden Anmerkungen basieren auf den Kriterienkatalogen **08001 Wandfarben für Innenräume** und **08016 Beschichtungen für Holz und Metall** und beziehen sich auf Leistungen der Leistungsgruppen **LG45 (Beschichtungen auf Holz und Metall)** und **LG46 (Beschichtungen auf Mauerwerk, Putz und Beton)** der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB).

Informationen zu den „ÖkoKauf Wien“-Kriterien für die nachfolgend angeführten Maler- und Anstreicherprodukte finden Sie nicht in diesem, sondern in anderen Infoblättern:

- Spachtelmassen: **Infoblatt „Ausbauplatten, Putze und Spachtelmassen“**
- Beton- und Estrichbeschichtungen: **Infoblatt „Beton- und Estrichbeschichtungen“**
- Brandschutzbeschichtungen: **Infoblatt „Anstreicher: Brandschutzbeschichtungen“**
- Elastische Dichtmassen: **Infoblatt „Elastische Dichtmassen“**

„ÖkoKauf Wien“ Kriterien

Die wichtigsten „ÖkoKauf Wien“ Kriterien für Farben und Lacke betreffen die Lösungsmittel-/VOC- und SVOC- (Hochsieder-)Minimierung.

Weitere ÖkoKauf-Kriterien für Farben und Lacke beinhalten die Vermeidung zweikomponentiger Reaktionslacke, ein Biozidverbot im Innenbereich (ausgenommen Topfkonservierer), das Verbot von Schwermetallen, chlororganischen Verbindungen (in Abbeizmitteln), aromatischen Kohlenwasserstoffen, von bestimmten gesundheitsgefährdenden Stoffen, sowie Höchstgehalte für die als Topfkonservierer verwendeten Mikrobiozide (u. a. Formaldehyd).

Als Innenwandfarben (inkl. Latexfarben) dürfen ausschließlich lösungsmittel-, weichmacher-, (insbes. phthalat-) und formaldehydfreie Produkte (Herstellerbestätigung) eingesetzt werden.

Bei Metall- und Holzbeschichtungen im Innenbereich darf ein Gesamtgehalt von VOC und SVOC (Hochsiedern) von maximal 8 Masseprozent (Weißlacke 6 %) nicht überschritten werden, der SVOC-(Hochsieder-)Anteil darf max. 3 % (Weißlacke 2 %) betragen.

→ Weitere Informationen: „ÖkoKauf Wien“-Infoblätter „VOC“, „Schwermetalle“ und „Gütezeichen“

Impressum: Herausgeber: Magistrat der Stadt Wien – Programm „ÖkoKauf Wien“ – Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit MA 34 Bau- und Gebäudemanagement und dem Wiener Krankenanstaltenverbund. **Redaktion:** Michael Grimburg, Herta Maier, Michael Minarik, Herbert Nentwich, Michaela Eimer, Christian Lang, Günther Poyer, Peter Schmiege. **Text:** bauXund Forschung und Beratung GmbH. **Grafik:** Pinkhouse Design GmbH.

Die Stadt Wien druckt auf ökologischem Papier aus der Mustermappe von „ÖkoKauf Wien“.

www.oekokauf.wien.at